

抗摆锤冲击试验机

产品型号: BCJ-1

产品用途: 本产品通过标准的摆头和一定重量的摆臂冲击来测定塑料橡胶等薄膜材料以及金属箔材等的冲击韧性。

产品特点: 本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样，从而测量出冲头所消耗的能量，籍此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值

技术参数

1. 最大冲击能量: 3J
2. 最小分度值: 0.025J
3. 摆锤扬角: 90°
4. 摆锤摆动半径: R280 mm
5. 冲击速度: 2.5m/S
6. 冲击头尺寸: $\varnothing 12.7$ mm
7. 试样夹持器直径: $\varnothing 50$ mm $\varnothing 60$ mm $\varnothing 89$
8. 要求试样尺寸: 100 mm X 100 mm
9. 外形尺寸: 780 mm X 250 mm X 600 mm

标准配置: 主机+冲击头: $\varnothing 12.7$ mm 一个+试样夹持器: $\varnothing 50$ mm $\varnothing 60$ mm $\varnothing 89$ mm 各一套

依据标准: GB/T8809-88 《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》



济南辰驰试验仪器有限公司

网址: www.chenchi17.com

联系人: 徐林

电话: 0531-58782853 15064064342

邮箱: 1368842169@qq.com QQ: 1368842169

济南辰驰试验仪器有限公司

www.chenchi17.com